

www.ocem.com
ocem@ocem.com

FAU

LUZ ELEVADA PARA APROXIMACIÓN UMBRAL Y EXTREMO DE PISTA



ESPECIFICACIONES

OACI: Anexo 14 - Volumen I Fig. A2-1, A2-2, A2-3, A2-4, A2-8
FAA: L-862S AC150/5345-46
IEC: TS 61827
OTAN: STANAG 3316
CAA: CAP 168
IAAE: TP312

APLICACIONES

Aproximación, Umbral y Extremo de Pista OACI CAT I, II y III, FAA y militar
Barra de Parada FAA

VENTAJAS

- Sólo una lámpara, potencia de 65 W a 200 W: sustitución rápida y fácil sin necesidad de herramientas
- Vida media de las lámparas 1000 horas a plena intensidad, y más de 3000 horas en las condiciunos habituales de uso
- Luces diseñadas y fabricadas para un fácil mantenimiento
- Vidrio frontal resistente al calor, blanco, rojo o verde, superficie exterior con grandes prismas para facilitar la limpieza
- El vidrio frontal está unido mecánicamente al cuerpo por un anillo de retención y una junta dedicada. La sustitución es fácil y rápida y sin el uso de selladores
- No es necesario ningún ajuste óptico después de la sustitución de la lámpara y del vidrio frontal

PRESTACIONES

- Ligero y robusto gracias a la utilización de piezas de fundición de aluminio
- Alta resistencia a la corrosión mediante el uso de pintura en polvo
- El cuerpo está montado sobre un soporte graduado para la correcta dirección horizontal y vertical
- Alta resistencia al chorro de los aeronaves debido al reducido tamaño de la luz de umbral y extremo de pista, 320 mm de altura
- Grado de protección: IP54
- Temperatura de operación: -55°C a +55°C

INSTALACIÓN

- La luz puede ser instalada tanto sobre tubo acodado como sobre placa base
- Disponibles herramientas especiales para una instalación fácil y precisa



Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677



PRESTACIONES FOTOMÉTRICAS

Fig. 1 OACI Fig. A2-1 – Blanco

Fig. 2 OACI Fig. A2-2 – Rojo

Fig. 3 OACI Fig. A2-4 – Verde

Fig. 4 OACI Fig. A2-3 – Verde

Fig. 5 OACI Fig. A2-8 – Rojo


Fig. 6 FAA L-862S – Rojo




Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677




www.ocem.com
ocem@ocem.com



Configuración P-001



Configuración C-050



Configuración C-250

FAU - AC – 150 – P-001

Modelo:

Codigo de Uso:
(Refer to TABLE A)

Lámparas:
065 = 1x65W 6,6A PK30/d
100 = 1x100W 6,6A PK30/d
150 = 1x150W 6,6A PK30/d
200 = 1x200W 6,6A PK30/d

Configuración:
P-001 = Luz con manguito frangible
C-050 = Luz con soporte graduado y cable (L= 0.5 m)(*)
C-250 = Luz semi-montada (AC y AR only)(*) (**)

(*) Poste de montaje y manguito frangible deben pedirse por separado
(**) Esta configuración se proporciona con soporte graduado y cable (L = 2.5 m) sin ensamblar

TABLE A

CODIGO DE USO	APPLICATION	COLOR	LÁMPARA		
			OACI	STANAG	FAA
AC	Eje y barras de aproximación	BLANCO	150W	150W	/
AR	Fila lateral de aproximación	ROJO	150W	150W	/
TG	Umbral	VERDE	150W	150W	/
WG	Threshold Wing Bar	VERDE	200W	200 W	/
ER	Extremo de Pista	ROJO	65W	65W	/
SB	FAA Stop bar	ROJO	/	/	100W

EnergyTechnology
Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677




www.ocem.com
ocem@ocem.com

PIEZAS DE REPUESTO

1 Anillo de aluminio
2 Vidrio frontal
3 Junta para vidrio frontal
4 Reflector de aluminio
5 Lámpara
6 Cuerpo
7 Junta para puerta trasera
8 Soporte graduado con tornillos
9 Pasa-hilos
10 Manguito frangible
11 Clavija FAA L-823

Tomar como referencia el manual técnico específico para la lista completa de recambios



ACCESORIOS

013.0010 Juego de dos anillos en ryton para soporte del enchufe dentro del tubo acodado
013.0008 Tubo acodado de acero galvanizado solamente con rosca (2”-11 GAS) en el extremo superior
315.3210 Tubo acodado de acero galvanizado con los dos extremos roscados (2”-11 GAS)
315.1228 Base L-867, Clase I, tamaño B, 24” (61cm) de profundidad
315.1062 Placa base para base L-867 con junta y abrazadera para cable (2”-11 GAS)
303.6130 Manguito frangible para FAU-C-050 y FAU-C-250 (altura del poste hasta 500 mm)
303.6120 Manguito frangible para FAU-C-250 (altura del poste de 501 a 1000 mm)
303.6110 Manguito frangible para FAU-C-250 (altura del poste de 1001 a 1500 mm)
303.6100 Manguito frangible para FAU-C-250 (altura del poste de 1501 a 2000 mm)
315.3010 2”poste (H = 100 mm)
315.3230 2”poste (H = 500 mm)
315.3240 2”poste (H = 1000 mm)
315.3250 2”poste (H = 1500 mm)
315.3260 2”poste (H = 2000 mm)
332.3270 Herramienta para nivelación y alineación para luz sobre poste de 2”
332.3240 Herramienta para nivelación y alineación para luz sobre poste frangible
332.3180 Placa soporte para dispositivo P/N 332.3240

Para información sobre transformadores y cunoctores, por favor, consulte los catálogos correspondientes

Pesos de transporte y Volúmenes			
	Luz Modelo P-001	Luz Modelo C-050	Luz Modelo C-250
Peso (kg)	2,6	2,3	3,2
Volumen (m^3)	0,019	0,019	0,019



Via della Solidarietà, 2/1
40056 Valsamoggia Loc. Crespellano – Bologna (Italy)
Tel: +39 051 66 56 611 - Fax: +39 051 66 56 677

